

# MT 3101/3102 VHF-UHF

## DIŐ ORTAM AKTARICI ÜNİTESİ

### AÇIKLAMALAR

BTK'nın Müsaadeli frekanslarında Belediye ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kablosuz yayın sistemlerinin kapsama alanlarının genişletilmesinde daha uzak mesafelere iletilmesinde alıcı olarak MT 3102, verici olarak MT 3101 kullanılır.



### GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ VHF'den UHF ye, UHF'den VHF ye, VHF den VHF ye, Otomatik Çalışma.
- ▶ VHF-UHF bandında tüm BTK frekansları kayıtlı.
- ▶ Android uygulamalı telefon veya tablet ile alıcının frekans ve diğer tüm özellikleri ayarlanabilir.
- ▶ Batarya ve güneş panelli modellerde kesintisiz 4 Saat Çalışabilme.
- ▶ Dış Ortama Dayanıklı Fiber Kutu.
- ▶ VHF ve UHF verici çatı anteni, 9 mt. RF kablo, (RG 213).
- ▶ VHF ve UHF Alıcı anten 136-174 MHz. / 400-480 Mhz. 20 m. RG 58 anten kablosu.
- ▶ SMD teknoloji Programlanabilir Mikro İşlemci tabanlı PLL sentezörlü verici – alıcı modül.
- ▶ Su geçirmez IP-65 standardına Dış Ortama Dayanıklı ABS Kutu, Kolay Montaj.
- ▶ Aldığı kod ve sesleri değişime uğramadan aktarabilme.
- ▶ Sürekli çalışmaya uygunluk
- ▶ AC Giriş: 140 - 260 W. AC
- ▶ Ölçüler: 310 x 200 x 90 (mm)
- ▶ Ağırlık: 2.2