

MT 3102 DA

VHF-UHF ŞARJLI DİS ORTAM ALICI ÜNİTESİ

AÇIKLAMALAR

Direk tipi akülü alıcı modelidir. Elektrik olmayan veya sadece aydınlatma enerjisi olan direklere montajı yapılır. Gece şarj olur gündüz güneş enerjisi paneli ile de kullanılır.



GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ SMD teknoloji Programlanabilir Mikro İşlemci tabanlı PLL sentezörlü alıcı modül.
- ▶ Kod sistemi: CTCSS / DCS, FSK, DTMF SQ (Kullanım yerine göre değişir).
- ▶ FSK KOD sisteminde bireysel, bölgesel ve genel çalışabilme özelliği.
- ▶ VHF-UHF bandında tüm BTK frekansları kayıtlı.
- ▶ Android uygulamalı telefon veya tablet ile alıcının frekans ve diğer tüm özelliklerini ayarlanabilir.
- ▶ 75 Watt RMS kısa devre korumalı ses gücü.
- ▶ Minimum hoparlör empedansı $4\ \Omega$ (4 adet havalı horn hoparlör bağlanabilir).
- ▶ DTMF kodlarını otomatik alma ve kaydetme.
- ▶ DTMF 3,58 Mhz ve 6 Mhz frekanslarda çalışabilme.
- ▶ Telefon terminali ile DTMF / FSK Açma / Kapatma kodlarını girebilme.
- ▶ Su geçirmez IP-65 standardına Dış Ortama Dayanıklı ABS Kutu, Kolay Montaj.
- ▶ Elektrik kesintisinden etkilenmemeli, aydınlatma direklerinden gece şarj edilebilme gündüz sorunsuz kullanabilme imkanı.
- ▶ 12 volt 12 amper aküsü ile sürekli dört saat çalışabilme.
- ▶ Güneş paneli bağlandığı durumlarda güneş enerjisi ile şarj edebilme (Güneş Paneli OPSİYONEL)
- ▶ Sınırsız sayıda kullanma imkanı. Sürekli çalışmaya uygunluk.
- ▶ Ölçüler: 300 x 300 x 140 (mm)
- ▶ Ağırlık: 7.8 kg