

MT 9000 / MU

ACİL DURUM MERKEZ ÜNİTESİ

AÇIKLAMALAR

EN 54-16 sertifikalı acil anons sisteminin tümleşik merkez ünitesidir. Amplifikatör bağlantısı yapılarak kendi üzerinden veya bölgesel mikrofona kontrol ünitesinden anons ve müzik yayını yapılabilir. Yangın kontak girişleri ile senaryolu acil tahliye gerçekleştirilir. Yangın senaryoları bilgisayar ile programlı bilgilendirme anonsları cihaz ön yüzünden yapılabilir. Hat kontrol (süpervizör cihaz bünyesinde). Tüm hatları sürekli denetler. Acil durumda volüm kontrollü hoparlörlere 24 volt DC uygulayarak acil durum anonslarının duyulmasını sağlar. EN 54-16 gereği kendi serisi ürünler ile kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 10 Adet bölge kontrol.
- 10 Adet acil durum kontak girişi.
- 256 Adet sesli mesaj kayıt imkanı.
- 10 Adet tahliye senaryosu.
- Acil durum mikrofoni.
- 24 Volt acil durum çıkışı.
- 1 Mikrofon 2 Line girişi.
- 300 bölgeye kadar genişleme.
- Monitörle ön dinleme.
- 220 V AC ve 24 V DC ile çalışma.
- AC Giriş: AC 220 V 50 Hz.
- Montaj: 19" Rack Kabin Standartına uygun.
- Ölçüler: 440 x 390 x 130 (mm)
- Ağırlık: 1.5 kg
- EN 54-16 Sertifikalıdır.

TEKNİK ŞEMA

